

GUIA DE CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Os produtos LP SmartSide foram desenvolvidos para uma aparência bonita e fácil manutenção. Tomar um pouco de cuidado pode ajudar a preservar a aparência atraente da sua casa por muitos anos.

Manutenção preventiva

- Procure pequenos amassados que possam ter surgido na construção. Preencha essas fendas com um selante que atenda, pelo menos, aos requisitos da ASTM C920, Classe 25, e aplique primer na superfície antes de pintar.
- Certifique-se de que os aspersores (em caso de irrigação residencial) não borrifem água diretamente no revestimento.
- Mantenha o telhado e as superfícies da calha funcionando corretamente para que a água fique longe do revestimento.
- Manter a superfície pintada livre de mofo, bolor e algas.
- Certifique-se de que os revestimentos estejam no mínimo 15 cm acima do nível do solo. Não permita que o material do jardim se acumule pela casa e interfira nessa separação.
- Pinte novamente o acabamento e o revestimento antes que a tinta existente falhe. As condições climáticas locais afetarão a longevidade do desempenho da tinta.

Revisando seu revestimento

A inspeção é uma parte essencial da manutenção. Realize as seguintes verificações uma vez por ano.

- Inspecione a tinta para ver se há rachaduras, descascamento, descoloração ou acúmulo de calcário. Preste atenção especial à linha inferior e sob a moldura da janela e refaça a pintura, se necessário.
- Verifique todas as juntas e encontros quanto a rachaduras ou falhas no selante e remova ou substitua quando necessário
- Procure por sinais de mofo e remova se necessário.
- Inspecione as perfilarias e calhas para verificar se há danos ou bloqueios. Repare qualquer dano encontrado e remova qualquer bloqueio para que a água possa escoar livremente.

Repintando seu exterior

Ao pintar ou repintar, escolha uma tinta látex 100% acrílica para exteriores formulada especialmente para uso em substratos de madeira e madeira projetada. Certifique-se de que a tinta tenha garantia mínima de 15 anos.

Primeiro, remova toda a poeira e mofo da superfície lavando os acabamentos e revestimentos com uma escova e uma solução de detergente neutro (como lava-louças) e água limpa. Comece no topo e vá progressivamente para o fundo com a água. **Não use lavadora de alta pressão.** Depois que as superfícies estiverem limpas, você pode pintar com pincel, rolo ou pistola airless. Preste atenção especial para que as bordas inferiores fiquem totalmente cobertas com tinta. LP recomenda a aplicação de 2 demãos de tinta não diluída seguindo as recomendações do fabricante.