



# OSB APA Plus

ESTRUTURAL CONTRA CUPINS

**A MELHOR PLACA OSB ESTRUTURAL DO MUNDO**

LP promove o C.E.S.(Construção Energética Sustentável), com a qual 90% das moradias são construídas nos Estados Unidos, Canadá e Chile.

GARANTIA LP  
**30** ANOS  
ESTRUTURAL

GARANTIA LP  
**20** ANOS  
CONTRA CUPINS

- ✔ Sustentável.
- ✔ Rápido: Otimize materiais e mão de obra.
- ✔ Durável: Tecnologia para usuários exigentes.



PEFC

PEFC-C24-32-10800

Ao adquirir produtos certificados PEFC, estamos a promover a gestão sustentável das florestas a nível global.  
[www.pefc.cl](http://www.pefc.cl)

[www.LPBrasil.com.br](http://www.LPBrasil.com.br)


## PLACAS ESTRUTURAIS

PAREDES ✓ TELHADOS ✓ LAJES ✓



### Tecnologia OSB

As placas estruturais OSB (*Oriented Strand Board*) são feitas de lascas de madeira dispostos em 3 camadas entrelaçadas perpendiculares umas às outras.




### Borda Pintada

A cor de alta visibilidade destaca as bordas da placa, evitando acidentes no manuseio e permite fácil verificação do alinhamento dos painéis na sua instalação, sendo também um selo que evita a entrada de umidade da borda.



### Certificação APA

(*The Engineered Wood Association*) Agência de qualidade que certifica a maior quantidade de placas estruturais do mundo. Selo de qualidade de conformidade com os padrões estruturais dos EUA.



### Adesivos de última geração

Na elaboração de nossos produtos são utilizadas resinas de poliuretano (MDI), que garantem uma alta adesão interna das lascas, o que se traduz em placas mais estáveis dimensionalmente e duráveis.



### Garantia LP 30 anos

A LP concede 30 anos de Garantia Estrutural, na sua correta instalação e utilização de acordo com as normas de construção vigentes.



### Proteção contra cupins

Ele incorpora ciflutrina, um aditivo natural e inofensivo para humanos e protege o painéis de cupins.



PRODUTOS	PESO APROX.	PALETE
9,5 mm x 120 cm x 240 cm	17,7 kg	92 unidades
11,1 mm x 120 cm x 240 cm	20,4 kg	78 unidades
15,1 mm x 120 cm x 240 cm	27,3 kg	61 unidades
18,3 mm x 120 cm x 240 cm	33,7 kg	47 unidades
18,3 mm x 120 cm x 240 cm M&F	34,6 kg	47 unidades

**LP**  
PONTA GROSSA

**APA**  
RATED SHEATHING  
PAINEL ESTRUTURAL  
**16/0**

ESPESSURA 9,5 MM  
GRAU DE EXPOSIÇÃO  
EXTERIOR PROTEGIDO  
EXPOSIÇÃO 1  
THICKNESS 0.374 IN.

**525**  
PS 2-18 SHEATHING  
PRP-108 HUD-UM-40C  
3/8 CATEGORY

Planta onde foi fabricado.  
Recomendações de instalação.  
Grauação Estrutural e aplicação.  
Grauação da APA.  
Espaçamento entre apoios requerido de acordo com a espessura em polegadas.  
Grau de exposição - Uso protegido.  
Norma internacional de fabricação.

Contato  
Origem

**ATENÇÃO**  
ESPAÇAMENTO ENTRE APOIOS  
TELHADO 40 cm  
PAREDE 40 cm  
SEPARAÇÃO ENTRE PAINÉIS 3mm  
FIXAR A 10mm DA BORDA  
ESPAÇAMENTO ENTRE FIXAÇÕES  
150mm NAS BORDAS  
300mm APOIOS INTERMEDIÁRIOS  
EM TELHADOS 1 INSTALAR  
PERPENDICULAR AOS  
APOIOS E PROVER  
VENTILAÇÃO ADEQUADA  
ESTE LADO  
PARA BAIXO  
ANTES DA INSTALAÇÃO  
ESTABILIZAR A UMIDADE  
MAIS INFORMAÇÕES  
D. TÉCNICO LP  
55 - 42 30279700  
WWW.LPBRASIL.COM.BR  
**MADE IN BRAZIL**